





Produkteigenschaften

| | |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Format | 1383 mm x 193 mm x 7 mm |
| Verpackung | Paket: 8 Stück / 2,135 m ² / 12,307 kg |
| | Palette: 60 Pakete / 128,121 m ² / 771,36 kg |
| Garantie (laut SKANDOR Garantiebestimmungen) | |
| Privater Bereich | 15 Jahre |
| Gewerblicher Bereich | 7 Jahre |
| Hinweise | Reinigung und Pflege siehe Anleitung Technische Änderungen vorbehalten |



Klassifizierung

| | | Prüfnorm | Bewertung |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|-----------|
|  | Nutzungsklasse | EN 685 | NK 31 |
|  | Brandverhalten | EN 13501-1 | cf1 , s1 |
|  | Emission von Formaldehyd | EN 717-1 | <0,1 ppm |
|  | Gleitwiderstand | EN 13893 | >0,3 |

Produkteigenschaften

| | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|
|  | Oberfläche | Wire Brushed |
|  | Antibakteriell | ja |
|  | Antistatisch | nein |
|  | Klicksystem | Angle Angle |
|  max. 27°C | Geeignet für Warmwasserfußbodenheizung | Hinweis bis 26°C verwendbar |
|  | Wärmedurchlasswiderstand | 0,0690 m ² KW |
|  | Anforderung an die Unterlagsbahn | Druckfestigkeit |
|  | Feuchtraumgeeignet | nein |

| | |
|-----------------|-----------------------|
| Änderung durch: | HORNBAACH Baumarkt AG |
| Datum: | 27. Mai 2022 |