

**Produkteigenschaften**

|  |   |
|--|---|
| Format                                       | 1383 mm x 193 mm x 9 mm   |
| Verpackung                                   | Paket: 9 Stück / 2,402 m <sup>2</sup> / 14,50 kg                          |
|  | Palette: 44 Pakete / 105,7 m <sup>2</sup> / 670,82 kg                     |
| Garantie (laut SKANDOR Garantiebestimmungen) |   |
| Privater Bereich                             | 15 Jahre  |
| Gewerblicher Bereich                         | 7 Jahre   |
| Hinweise                                     | Reinigung und Pflege siehe Anleitung<br>Technische Änderungen vorbehalten |


**Klassifizierung**

|  |                          | Prüfnorm   | Bewertung |
|--|--------------------------|------------|-----------|
|  | Nutzungs-klasse          | EN 685     | NK 31     |
|  | Brandverhalten           | EN 13501-1 | CFL , s1  |
|  | Emission von Formaldehyd | EN 717-1   | <0,1 ppm  |
|  | Gleitwiderstand          | EN 13893   | > 0,3     |

**Produkteigenschaften**

|               |  |                          |
|---------------|--|--------------------------|
|               | Oberflächen-struktur                   | Altholz                  |
|               | Antibakteriell                         | ja                       |
|               | Antistatisch                           | nein                     |
|               | Klicksystem                            | Angle Angle              |
| <br>max. 27°C | Geeignet für Warmwasserfußbodenheizung | Hinweis 27°C verwendbar  |
|               | Wärmedurchlasswiderstand               | 0,0820 m <sup>2</sup> KW |
|               | Anforderung an die Unterlagsbahn       | -                        |
|               | Feuchtraumgeeignet                     | nein                     |

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| Änderung durch: | HORN BACH Baumarkt AG |
| Datum:          | 27. Mai 2022          |