



Bez.: 66940

VERWENDEN

Elektrischer Schaber.

Zum Entfernen von Zementfugenmörtel.

Ideal für Reparaturen (Ersatz von kaputten Fliesen) und Renovierungen.

FUNKTIONSEIGENSCHAFTEN

ERGONOMISCHES Design und Bi-Material-Ausführungen für besseren KOMFORT und größere STABILITÄT. Ausgestattet mit 3 Geschwindigkeiten.

QUICK Lock/Unlock System für einen EINFACHEN

Klingenwechsel. Doppelte Isolierung.

LEICHT und WIDERSTANDSFÄHIG. Hohe ZUVERLÄSSIGKEIT.

Klingen aus Wolframkarbid. RE-SHARPENEABLES für eine größere Leistung.

Enthält Klingen für 1,5 mm (Ref. 66810, nur auf Stufe 1 verwenden) und 3 mm (Ref. 66812) Fugenmörtel.

Inklusive 2 Spezialklingen (aus Stahl) zum Entfernen von Resten von Dünnbettmörtel auf der Rückseite der Fliesen oder auf dem Untergrund.

Mit Transportkoffer.

www.rubi.com



TECHNISCHE DATEN

- Leistung: 250W.
- Spannungen : 230V/50Hz (ref. 66940).
230V/50Hz UK. (Ref. 66941).
120V/60Hz USA. (ref. 66942).
- Kadenz: S1: 6500 b.p.m. / S2: 8000 b.p.m. / S3: 9500 b.p.m.
- Aufprallenergie: 0,5 J.
- Gewicht: 1,3 kg (nur elektrischer Schaber).
- Hublänge: 2 mm.
- Schutzklasse: II - Doppelte Isolierung.
- Leistungspegel/Schalldruck (LWA)+: 90 Db(A) / K= 3 Db(A).
- Schwingungen : < 2,52 m/s² / K= 1,5 m/s² .

VERPACKUNG

Farbige Kartonschachtel.

Abmessungen der Einzelverpackung:

33,2x10,7x25,5 cm. Gewicht des Kartons: 2,48 kg.

Verkaufte Einheiten: 1 Einheit.

VERORDNUNGEN

Erfüllt die folgenden Normen:

EN 60745-1, EN ISO 12100, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3.

Entspricht den grundlegenden Anforderungen der Richtlinien:

2006/42/EG, 2004/108/EG, 2012/19/EG, 2011/65/EG.