

MEIN DESIGNBODEN

BASISGRUNDIERUNG

MEIN DESIGNBODEN-SYSTEM besteht aus:

1
BASISGRUNDIERUNG

- 2 BETONMASSE
- 3 BODENVORANSTRICH
- 4 BODENVERSIEGELUNG



Gebrauchsfertige Grundierung für saugfähige und nicht saugende Untergründe in Wohn- und Objektbereichen vor dem Einsatz von BETONMASSE.

PRODUKTFLEISTUNG

- Schnell trocknend und leicht verarbeitbar.
- Verbessert die Haftung und Verarbeitung von BETONMASSE.
- Mit sehr hoher Reichweite.
- Lösemittelfrei.
- Reguliert und egalisiert das Saugvermögen des Untergrundes.
- Sehr emissionsarm, EC1^{PLUS}.



ANWENDUNGEN

Zum Grundieren von

- saugenden Untergründen z.B. Estrichen.
- nicht saugenden Untergründen z. B. Fliesen am Boden.
- beheizten Bodenflächen.
- Innenräumen.



UNTERGRÜNDE UND VORBEREITUNG

Geeignete Untergründe: Anhydrit- und Zementestriche auch als Heizestriche, Beton- und Betonwerkstein, Fliesen, Naturwerkstein, Terrazzo, Trockenestriche.

Für alle geeigneten Untergründe gilt: tragfähig, trocken, frei von Rissen und trennenden Verunreinigungen wie z. B. Staub, Bitumen, Fette und Pflegemittel. Frei von trennenden Schichten wie z. B. Sinterschichten, Anstriche und Versiegelungen.

VERARBEITUNG



1 Einlegebeutel in den ZUBEHÖREIMER einsetzen. Gebinde vor der Verarbeitung gut schütteln und zur weiteren Verarbeitung in den ZUBEHÖREIMER gießen.



2 Mit der Rolle Basisgrundierung gleichmäßig auf den Untergrund auftragen, Pfützenbildung vermeiden und 1 – 4 Stunden trocknen lassen.

ZUBEHÖR

Rolle Basisgrundierung



ZUBEHÖREIMER



RANDDÄMMSTREIFEN



PRODUKTDATEN

Verbrauch	Ca. 100 – 150 ml/m ² , abhängig von der Oberflächenstruktur und der Saugfähigkeit des Untergrundes
Verarbeitungstemperatur	10 – 25 °C
Temperaturbeständigkeit	Nach Trocknung 70 °C
Trocknungszeit	Ca. 1 – 4 Stunden
Inhaltsstoffe	Kunstharzdispersionen, organische Zusätze, Konservierungsmittel
EMICODE	Sehr emissionsarm, EC1 ^{PLUS}
Ökologie	GISCODE D1
Packungsgröße	1 L und 5 L
Lagerfähigkeit	Originalverpackt verwendbar bis: siehe Aufdruck. Nicht unter +5 °C lagern.

Alle Zeitangaben bezogen auf 20 °C und 65% rel. Feuchte.

ZUSÄTZLICHE HINWEISE

Arbeitssicherheit: Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, Reaktionsmasse aus: 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1). Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Sicherheitsdatenblatt kann im Internet unter www.mein-designboden.de heruntergeladen werden.

WAS SIE NICHT WISSEN, KÖNNEN SIE FRAGEN!

Einfach anrufen. Sie erreichen die LUGATO Experten unter: (040) 6 94 07-222.

Responsible Care (RC) bedeutet für die chemische Industrie, verantwortlich zu handeln. Sie macht dies über eine weltweite Initiative deutlich. In zahlreichen Ländern führen Chemieverbände nationale RC-Programme durch. In der internationalen Initiative sind tausende von Unternehmen mit Millionen Mitarbeitern aktiv. Ziel ist das freiwillige Engagement, mehr als vorgeschrieben zu tun: Nachhaltigkeit fördern, Produktverantwortung zeigen, mehr Sicherheit für Werke und Nachbarschaft schaffen, den Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz und den Umweltschutz verbessern.

LUGATO hat sich im Rahmen seiner Mitgliedschaft im Verband der deutschen chemischen Industrie zur Einhaltung dieser Zielsetzung verpflichtet. Die Angaben in diesem Merkblatt stellen unseren derzeitigen Kenntnis- und Erfahrungsstand dar. Da wir keinen Einfluss auf die objektspezifischen Gegebenheiten und die korrekte Ausführung der Arbeiten haben, können wir lediglich die Gewähr für die einwandfreie Qualität unserer Produkte übernehmen. Deshalb ist die Eignung des Produktes im Zweifelsfall durch ausreichende Eigenversuche zu überprüfen. Eine unmittelbare rechtliche Haftung kann weder allein aus den Hinweisen dieses Merkblattes noch aus einer mündlichen Beratung abgeleitet werden.



SEMINARE

LUGATO vermittelt in Zusammenarbeit mit seinen Handelspartnern das praktische Wissen, z. B. für die Verlegung von Fliesen. Informieren Sie sich unter www.lugato.de oder bei Ihrem Händler vor Ort über das aktuelle Angebot an Heimwerker-Seminaren.



LUGATO GmbH & Co. KG

Großer Kamp 1, D-22885 Barsbüttel

technik@lugato.de

Technischer Service

Tel. +49 (0)40-69407-222

www.mein-designboden.de

Copyright by LUGATO. Stand 11/2023